

ISI POMPASI MODELLERİ

Dahili Sirkülasyon Pompalı Dış Ünite



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

MODEL		MONOFAZE / 1 FAZ+N						TRİFAZE / 3 FAZ+N	
		OLE-08-HPM1-M	OLE-12-HPM1-M	OLE-15-HPM1-M	OLE-18-HPM2-M	OLE-22-HPM2-M	OLE-24-HPM2-M	OLE-22-HPM2-T	OLE-24-HPM2-T
Isıtma Durumu-Ortam Sıcaklığı	DB/WB	7/6°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 30/35°C							
Isıtma Kapasitesi Aralığı	kW	3.3~8.3	4.5~11.4	5.9~14.8	7.2~18.2	8.8~22.0	9.6~24.0	8.8~22.0	9.6~24.0
Isıtma Gücü Giriş Aralığı	kW	0.64~2.18	0.85~2.95	1.13~3.83	1.38~4.65	1.68~5.77	1.83~6.30	1.68~5.77	1.83~6.30
COP Aralığı		3.81~5.17	3.86~5.29	3.86~5.22	3.91~5.22	3.81~5.24	3.81~5.24	3.81~5.24	3.81~5.24
DHW Durumu-Ortam Sıcaklığı	DB/WB	7/6°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 15/55°C							
Isıtma Kapasitesi Aralığı	kW	3.7~7.4	5.2~10.2	6.6~13.2	7.2~16.2	7.8~17.6	8.8~19.6	7.8~17.6	8.8~19.6
Isıtma Gücü Giriş Aralığı	kW	0.79~2.10	1.10~2.87	1.41~3.73	1.54~4.58	1.67~5.01	1.89~5.60	1.67~5.01	1.89~5.60
COP Aralığı		3.52~4.693	3.55~4.71	3.54~4.67	3.54~4.67	3.51~4.66	3.50~4.66	3.51~4.66	3.50~4.66
Soğutma Durumu-Ortam Sıcaklığı	DB/WB	35/24°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 12/7°C							
Soğutma Kapasitesi Aralığı	kW	2.4~5.8	3.3~8.2	4.3~10.8	5.6~14.1	6.2~15.3	6.9~17.0	6.2~15.3	6.9~17.0
Soğutma Gücü Giriş Aralığı	kW	0.79~2.19	1.08~3.07	1.39~3.99	1.80~5.38	1.99~5.60	2.21~6.49	1.99~5.60	2.21~6.49
EER Aralığı		2.65~3.04	2.67~3.06	2.71~3.10	2.62~3.11	2.73~3.12	2.62~3.12	2.73~3.12	2.62~3.12
ErP Seviyesi (35°C)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Soğutucu akışkan		R290/1.0kg	R290/0.95kg	R290/1.45kg	R290/1.3kg	R290/1.4kg	R290/1.6kg	R290/1.4kg	R290/1.6kg
Güç Kaynağı		230V/1Ph/50Hz/60Hz						380V/3Ph/50-60Hz	
Maks. güç girişi	kW	3,1	4,1	5,2	7,1	7,6	7,8	7,6	8,8
Maksimum akım	A	14,2	18,8	23,8	32,5	34,8	35,7	14,3	14,8
Sigorta veya devre kesici	A	20	25	32	40	40	40	20	20
Kablo çapı	mm ²	3x2.5mm ²	3x4 mm ²	3x6 mm ²	3x6mm ²	3x6mm ²	3x6mm ²	5x4mm ²	5x4mm ²
Borunun çapı	mm	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN32	DN25	DN32
Su Debisi	(m ³ /h)	1,43	1,96	2,55	3,13	3,78	4,13	3,78	4,13
Su Basıncı Düşüşü (maks)	Bar	0,30	0,35	0,40	0,43	0,45	0,50	0,45	0,50
Maks su basma yüksekliği	m	9	9	9	12	12	12	12	12
Ses basıncı dB(A) 1m ölçüm değeri 35°C	dB(A)	44	43	45	41	37	43	45	42
Ses gücü 35°C	dB(A)	58	57	59	57	53	58	60	58
Net Ağırlık	kg	112	120	138	165	170	220	170	220
Net Boyutlar (U/G/Y)	mm	1080x460x960	1080x460x960	1080x480x1060	1080x480x1372	1080x480x1372	1160x480x1580	1080x480x1372	1160x480x1580
Çalışma Ortam Sıcaklığı		-25~43 °C							
Çalışma su sıcaklığı	°C	20~65°C (DHW)							
Çalışma su sıcaklığı çıkışı Maks.	°C	20~75°C (Isıtma)							
Set edilebilir çalışma su sıcaklığı çıkışı	°C	20~70°C (Isıtma)							
Çalışma su sıcaklığı	°C	7~35°C (Soğutma)							

Yukarıdaki veriler referans içindir, daha ayrıntılı veriler için dış ünite üzerindeki teknik değer plakasına bakınız.